

SPECIFICA PRODOTTO

TECHNICAL DATA SHEET

SPECIAL SECURITY TAPE

Dati tecnici

Technical data

	Metodo Method	u. m.	Valore tipico Typical value	Tolleranza Tolerance
Spessore supporto <i>Backing thickness</i>		µm	33	± 10%
Spessore totale <i>Total thickness</i>	AFERA 5006	µm	53	46 - 60
Carico a rottura longitudinale <i>Longitudinal tensile strength</i>	AFERA 5004	Kg/cm N/25mm	4,5 110	3,0 – 5,0 74 – 123
Allungamento a rottura longitudinale <i>Longitudinal elongation at breakage</i>	AFERA 5004	%	80	60 – 120
Adesione metallo <i>Adhesion to steel plate</i>	AFERA 5001	g/cm N/25mm	200 4,9	≥ 160 ≥ 3,9
Rolling ball tack <i>Rolling ball tack</i>	PSTC-6	cm	1	≤ 3

I metodi di misura sono disponibili a richiesta. I dati sopra riportati si riferiscono solo a valori medi basati su test effettuati nei Laboratori Vibac. Non sono validi come specifiche.

Test methods are available on request. The above data refer only to average values based on tests carried out in Vibac laboratories. They are not valid as specifications.

Colori disponibili <i>Available colours</i>	Bianco <i>White</i>
Supporto <i>Backing</i>	PVC <i>PVC</i>
Adesivo <i>Adhesive</i>	Gomma naturale <i>Natural rubber</i>

APPLICAZIONE (APPLICATION):

Nastro adesivo in PVC per identificare potenziali zone di pericolo
PVC adhesive tape for identification of potential danger areas

Garanzia *Guarantee*

Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna

The product and its functionality is guaranteed for a period of 6 months from delivery date.