

Scheda tecnica

Nastratrice semiautomatica a dimensionamento manuale Industrial

Cod. NEASYTAPE



Dati tecnici | Data Sheet

Alimentazione elettrica Power supply	220 volts 1 ph - 50/60 Hz
Potenza Installata Installed power	0,24 kW
Pressione aria Air pressure	-
Consumo aria Air consumption	-
Velocità nastratura Sealing speed	Fino a 15 scatole min Up to 15 boxes min
Testa nastrante Taping head	50 - 75 mm
Caratteristiche prodotto lavorabile Product features	
Dimensioni max scatole Max box dimension	L 150 x W 120 x H 130 mm
Dimensioni max scatole Max box dimension	L ∞ x W 480 x H 480 mm
Tipologia di scatole Box type	scatole di tipo americano American type boxes

Peso: 250 Kg

Alimentazione elettrica: 220 Volts 50/60 Hz

Condizioni ambientali umidità $\leq 90\%$

Velocità di trasferimento scatola: 20 mt / min

Peso max scatola: 40 Kg

Temperatura di utilizzo: da + 0°C fino a + 40°C

Dimensioni macchina: L 1936 x W 980 x H 1290 -1450 mm

Rumorosità max: 75 db

Protezione elettrica: IP 54

Nastro adesivo: Kraft, polipropilene, pvc

Testa nastrante standard: 50 - 75 mm

Altezza piano lavoro: 590 - 750 mm

Potenza installata: 0,40 Kw

	dimensioni scatole box dimension	
	minimo min.	massimo max.
Length	150 mm	∞
Width	120 mm	480 mm
Height	130 mm	480 mm

	nastro adesivo adhesive tape	
	tipo type	massimo max.
--	--	--
50 mm	pp, pvc, kraft	990 mtl
75 mm	pp, pvc, kraft	990 mtl

