

Scheda Tecnica

# Carta antiurto 5 strati in rotolo

Cod. ECO5



## Caratteristiche tecniche

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tipo di Prodotto</b> | <i>Rotolo carta</i>                 |
| <b>Tipo di Bulino</b>   | <i>T/3</i>                          |
| <b>Nr. Di veli</b>      | <i>5</i>                            |
| <b>Formato</b>          | <i>H. 100x50MTL</i>                 |
| <b>1° velo</b>          | <i>Carta avana kraft 50 g/m2</i>    |
| <b>2° velo</b>          | <i>Carta avana goffrata 73 g/m2</i> |
| <b>3° velo</b>          | <i>Carta velina avana 22 g/m2</i>   |
| <b>4° velo</b>          | <i>Carta avana goffrata 73 g/m2</i> |
| <b>5° velo</b>          | <i>Carta avana kraft 50 g/m2</i>    |
| <b>Imballo</b>          | <i>Rotoli su paletta</i>            |
| <b>Pezzi per pallet</b> | <i>12</i>                           |
| <b>Altezza bobina</b>   | <i>100 cm</i>                       |
| <b>Lunghezza bobina</b> | <i>50 m</i>                         |
| <b>Diametro bobina</b>  | <i>60 cm</i>                        |

Codice internazionale riciclaggio PAP22 (DC 129/97/CE)

La carta antiurto è realizzata con maceri selezionati ed è un prodotto riciclato al 100%.