

Scheda tecnica

Cucitrice pneumatica Bostitch DS-3522-E

Cod. AGGP22



Diametro: 0.8 - 2.25mm
Lunghezza: 18 - 22mm



Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Azionamento a grilletto



Scarico aria posteriore



Formato in stecca



Utensile pneumatico

SPECIFICHE

| | | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Tipo di alimentazione | Pneumatico | | Pressione operativa | 4.90 - 7.10 BAR |
| Peso | 2.45 kg | | | 71.00 - 103.00 PSI |
| Larghezza | 115 mm | | Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 1.13 |
| Lunghezza | 345 mm | | Tipo raccordo filettato per aria | 1/4 BSP |
| Altezza | 233 mm | | Rumorosità | LPA 1sd 82.10 |
| Capacità caricatore (Max.) | 100 | | | LWA 1sd 88.40 |
| A Serie degli elementi di fissaggio: | | | | LPA 1s, 1m 75.40 |
| Diametro (mm) | 0.8 (Min.) | 2.25 (Max.) | Vibrazione / Incertezza | < 2.5 / N/A m/s2 |
| Lunghezza (mm) | 18 (Min.) | 22 (Max.) | | |

