

Scheda tecnica

Linee Elettriche a Festone



Caratteristiche tecniche

Codice	Note
00800010A	CANALINA 3 MT
00800020A	SOSPENSIONE
00800030A	GIUNZIONE
00800060A	CARRELLO PORTA CAVI
00800050A	CARRELLO TRAINO
00800040A	STAFFA TESTATA
00800035A	RESPINGENTE FINE LINEA
Codice: 00800010A; Descrizione: Canaline porta carrelli in acciaio zincato, dim. 35x30 mm, lunghezza barre mt. 3. Distanza sospensioni mt. 1,5. Carico massimo per mt. 1,5 kg 30. Il prezzo si riferisce ad una barra da mt. 3	
Codice: 00800020A; Descrizione: Sospensione con fissaggio superiore. Vengono normalmente collegate a staffe orizzontali utilizzando i fori esistenti. Circa n. 1 pezzo ogni mt. 1,5 di linea	
Codice: 00800030A; Descrizione: Giunzione per il collegamento delle barre di canalina. N. 1 pezzo per ogni collegamento di due barre di canalina	
Codice: 00800060A; Descrizione: Carrello porta cavi piatti. N. 4 ruote con cuscinetti. Conca larghezza 50 mm. Ottima scorrevolezza e silenziosità. E' necessario n. 1 carrello ogni mt. 1-1,5. portata kg 10	
Codice: 00800050A; Descrizione: Carrello di traino porta cavi piatti. N. 4 ruote con cuscinetti. Conca larghezza 50 mm. ottima scorrevolezza e silenziosità. E' il carrello iniziale dove vanno collegate le utenze mobili. N. 1 pezzo per tutta la linea. Portata kg.10	
Codice: 00800040A; Descrizione: Staffa testata. Viene inserita all'inizio della linea a festoni per bloccare il cavo piatto. N. 1 pezzo per tutta la linea	
Codice: 00800035A; Descrizione: Respingente fine linea. Collocato al termine della linea impedisce ai carrelli di uscire. N. 1 pezzo per tutta la linea	