



TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA



LIFETIME
LIMITED
WARRANTY

MAX235H155

 258 x 243 x H167.5 mm
10.16 x 9.56 x H6.59 inch

 235 x 180 x H156 mm
9.25 x 7.08 x H6.14 inch

 25 + 131 mm
0.98 + 5.16 inch

 1,00 kg / 2.20 lb

 -51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

 Capacità / Capacity
6.59 lt



 Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)



Shipping & Logistic info

4 pz. per cartone
4 pcs. x carton



4,52 Kg per cartone
9.96 lb gross weight



IP67
RATING

MIL SPECS


DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



**SCREEN PRINTING &
CUSTOM LABEL**
SERIGRAFIA &
ETICHETTA CUSTOM



**CUSTOMIZED
FOAM INLAY**
INTERNI IN SPUGNA
FUSTELLATA



**LASER MARKING
OR ENGRAVING**
INCISIONE O
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM


Spugne:



BASE FOAM

1 x 30 mm / 1 x 1.18 inch


+



CUBED FOAM

2 x 50 mm / 2 x 1.97 inch

+



CONVOLUTED FOAM

1 x 22 mm / 1 x 0.87 inch

=



H155

S / HDS