



## TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA



**LIFETIME**  
LIMITED  
WARRANTY

# MAX540H245

 594 x 473 x H270 mm  
23.39 x 18.62 x 10.63 inch

 538 x 405 x H245 mm  
21.18 x 15.94 x 9.64 inch

 50 + 195 mm  
1.97 + 7.68 inch

 5,30 kg / 11.68 lb

 -51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

 Capacità / Capacity  
53.38 lt



 Stampaggio: ad iniezione  
Process: Injection molding

 Materiale / Materials  
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE  
NYLON (Serrature / Latches)



Maniglia laterale su  
entrambi i lati / Side handles



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone  
1 pc. x carton



6,30 Kg per cartone  
13.88 lb gross weight



**IP67**  
RATING

**MIL SPECS**


DEF STAN 81-41  
STANAG 4280  
MIL STD 810G

**ATA300**

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione  
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



**SCREEN PRINTING &  
CUSTOM LABEL**  
SERIGRAFIA &  
ETICHETTA CUSTOM



**CUSTOMIZED  
FOAM INLAY**  
INTERNI IN SPUGNA  
FUSTELLATA



**LASER MARKING  
OR ENGRAVING**  
INCISIONE O  
MARCATURA LASER



**CUSTOM COLOUR**  
COLORI CUSTOM



## TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA



**LIFETIME**  
LIMITED  
WARRANTY

# MAX540H245TR

 604 x 473 x H283 mm  
23.78 x 18.62 x 11.14 inch

 538 x 405 x H245 mm  
21.18 x 15.94 x 9.64 inch

 50 + 195 mm  
1.97 + 7.68 inch

 6,90 kg / 15.21 lb

 -51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

 Capacità / Capacity  
53.38 lt



 Stampaggio: ad iniezione  
Process: Injection molding

 Materiale / Materials  
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE  
NYLON (Serrature / Latches)  
METALLO/METAL  
PLASTICA/PLASTIC (Trolley)  
Assale Ruote in ACCIAIO INOX /  
Stainless steel wheel pins



Retro maniglia telescopica a scomparsa / Extendable handle

Maniglia laterale su entrambi i lati / Side handles



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone  
1 pc. x carton



7,90 Kg per cartone  
17.41 lb gross weight



**IP67**  
RATING

**MIL SPECS**

DEF STAN 81-41  
STANAG 4280  
MIL STD 810G

**ATA300**

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione  
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



**SCREEN PRINTING &  
CUSTOM LABEL**  
SERIGRAFIA &  
ETICHETTA CUSTOM



**CUSTOMIZED  
FOAM INLAY**  
INTERNI IN SPUGNA  
FUSTELLATA




**LASER MARKING  
OR ENGRAVING**  
INCISIONE O  
MARCATURA LASER



**CUSTOM COLOUR**  
COLORI CUSTOM




Spugne:



BASE FOAM

1 x 15 mm / 1 x 0.59 inch


+



CUBED FOAM

3 x 60 mm / 3 x 2.36 inch

+



CONVOLUTED FOAM

1 x 50 mm / 1 x 1.97 inch

=



H245 - H245TR

**S / HDS**