



TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA



LIFETIME
LIMITED
WARRANTY

MAX615



680 x 675 x H390 mm
26.77 x 26.57 x 15.35 inch



615 x 615 x H360 mm
24.21 x 24.21 x 14.17 inch



60 + 300 mm
2.36 + 11.81 inch



11,00 kg / 24.25 lb



-51 / 90 °C / -59.8 / 194° F



Capacità / Capacity
135 lt



Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding



Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)



Ruote con assale in acciaio inox /
Wheels with stainless steel pin



Maniglia laterale su
entrambi i lati
+ maniglie per
trasporto / Side
handles + large fold
down handle



- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free

Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pc. x carton



12,90 Kg per cartone
28.43 lb gross weight




IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G



CUSTOM LABEL
ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED
FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA
FUSTELLATA



LASER MARKING
OR ENGRAVING
INCISIONE O
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM