

Scheda tecnica

Graffatrice a batteria Bostitch per scatole di cartone

Cod. 68DSA3519A



Caratteristiche tecniche



Ricarica rapida 45 min.



Controllo della profondità del punto metallico



Caricatore estraibile a sgancio rapido



Piastra liscia

facile



Tipo di ribattitura regolabile



Posizione della seconda mano



Impugnatura di sicurezza secondaria



Gancio di sostegno



Formato in stecca



Batteria Li-Ion

Tipo di alimentazione	Batteria		Tipo di caricabatteria	9R201515
Peso	2.81 kg		Tempo di ricarica	45 min.
Larghezza	114 mm		Tipo di batteria	9R201498 (1.5Ah) Li-ion 10.8V
Lunghezza	343 mm		Punti metallici per ricarica	800
Altezza	203 mm		Rumorosità LPA 1sd	77.4
Capacità caricatore (Max.)	108		Rumorosità LWA 1sd	88.6
Corrente di alimentazione in entrata	AC 230V 50Hz		Vibrazione / Incertezza	<2.5 / 1.25 m/s ²
A Serie degli elementi di fissaggio:				
Diametro (mm)	0.8 (Min.)	2.25 (Max.)		
Corona (mm)	35 (Min.)	35 (Max.)		
Lunghezza (mm)	15 (Min.)	19 (Max.)		

Caratteristiche aggiuntive

Fissa punti metallici da 35 x 15 mm e 18 mm
Lavora in verticale o in orizzontale come una macchina motorizzata senza dover utilizzare linee aeree pneumatiche
Dotata di 2 batterie al litio in grado di fissare 800 punti con una ricarica di 45 minuti
Ribattitura del punto metallico completamente regolabile
Impugnatura sovrastampata per un maggiore comfort
Piastra liscia per un uso veloce ed efficiente
Rapide regolazioni della profondità del punto metallico