

Scheda tecnica

**Graffatrice a batteria Bostitch per scatole di cartone**

**Cod. 68DSA3522A**



**Caratteristiche tecniche**

	Ricarica rapida 45 min.		Controllo della profondità del punto metallico		Caricatore estraibile a sgancio rapido		Piastra liscia
	Rapida variazione di lunghezza		Tipo di ribattitura regolabile		Posizione della seconda mano		Impugnatura di sicurezza secondaria
	Gancio di sostegno		Formato in stecca		Batteria Li-Ion		
Tipo di alimentazione		Batteria		Tipo di caricabatteria		9R201515	
Peso		2.81 kg		Tempo di ricarica		45 min.	
Larghezza		114 mm		Tipo di batteria		9R201498 (1.5Ah) Li-Ion 10.8V	
Lunghezza		343 mm		Punti metallici per ricarica		800	
Altezza		203 mm		Rumorosità LPA 1sd		77.4	
Capacità caricatore (Max.)		108		Rumorosità LWA 1sd		88.6	
Corrente di alimentazione in entrata		AC 230V 50Hz		Vibrazione / Incertezza		<2.5 / 1.25 m/s <sup>2</sup>	
A Serie degli elementi di fissaggio:							
Diametro (mm)		0.8 (Min.) 2.25 (Max.)					
Corona (mm)		35 (Min.) 35 (Max.)					
Lunghezza (mm)		18 (Min.) 22 (Max.)					

**Caratteristiche aggiuntive**

Fissa punti metallici da 35 x 18/19 mm e 22 mm  
Lavora in verticale o in orizzontale come una macchina motorizzata senza dover utilizzare linee aeree pneumatiche  
Dotata di 2 batterie al litio in grado di fissare 800 punti con una ricarica di 45 minuti  
Ribattitura del punto metallico completamente regolabile  
Impugnatura sovrastampata per un maggiore comfort  
Piastra liscia per un uso veloce ed efficiente  
Rapide regolazioni della profondità del punto metallico

