

Informazioni sul prodotto

Cliente:	-	Codice Articolo:	CRO600L
Descrizione del prodotto:	Film estensibile (PE-LLD) manuale, prestirato, bordo rinforzato		
Campo di applicazione:	Filmatura manuale	Confezionato in:	Italia
Consegnato da:		Origine:	Made in EU
Altro:	Bolla co-estruso, scivolosità lato esterno, collante lato interno, trasparente		

Dati tecnici

Parametro	Valore	Tolleranza
Spessore film	8 µm	+/- 0,5 µm
Larghezza film	430 mm	+/- 10 mm
Lunghezza film	600 m	+/- 5 %
Ø Int. mandrino	50 mm	-
Altezza mandrino	470 mm	-
Peso mandrino	320 g	+/- 10 %
Peso lordo bobina	2,18 kg	+/- 10 %
Peso netto film	1,86 kg	+/- 10 %
Allungamento max.	30 %	-
Additivi	-	
Colore	Trasparente	



Informazioni logistiche

Pallettizzazione	Standard
Pallet	800 x 1200 mm
Altezza pallet	155 cm
Peso lordo pallet	510 kg
Quantità	234 bobine
Note	Bobine sfuse

Indicazioni di stoccaggio

Per evitare deterioramento è consigliabile stoccare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, protetto dalla pioggia e dalla luce diretta del sole.

T MIN 5°C – T MAX 30°C.



Indicazioni di sicurezza

Il prodotto è conforme alle direttive **REACH 1907/2006/CE**. Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta.

Indicazioni di smaltimento

Tutti i componenti sono idonei al riutilizzo, al **riciclo** o alla produzione di energia.
Per le indicazioni di riciclo degli imballi consultare l'apposita etichetta sovracollo.

Indicazione per
il riciclo (film
estensibile)

