

Scheda tecnica

Nastro biadesivo removibile

Cod. **NBSTEND_**



Tipo Prodotto:	Nastro biadesivo in PE BLU		
	Liner: carta bi-siliconata bianca 80 g/mq		
	Adesivo Hot-melt trasparente ad adesione differenziata		
Dati Tecnici:	Spessore totale (adesivo + supporto) :	150 my	
	Rolling ball tack :	lato aperto:	< 3,5 cm
		lato chiuso:	< 3 cm
	Adesività su acciaio :	lato aperto:	2,7 N/cm
		lato chiuso:	12 N/cm
	Static Shear :	lato aperto:	> 24 h
		lato chiuso:	> 300 h
Carico di rottura:	17 N/cm		
Allungamento longitudinale :	280 %		
Applicazioni consigliate:	Indicato per effettuare accoppiamenti di vari materiali con un'adesione equilibrata (lato aperto) ed una forte adesione sul lato chiuso		
	Indicato per la fermatura temporanea di moquettes, dove occorra una buona removibilità su un lato (aperto) ed ottima adesione sull'altro lato (chiuso)		
	Indicato per la fabbricazione di campionari		
Caratteristiche:	Temperatura di impiego consigliata: 20°C		
	Temperatura minima e massima di esercizio: - 10°C/50°C		
Stoccaggio:	Per la migliore resa del prodotto si consiglia di usare ed immagazzinare il materiale in locali non eccessivamente umidi ed a temperature non inferiori ai 18°C		

