

Scheda tecnica

Nastro adesivo in carta 100% riciclata

Cod. NEKH80__



Caratteristiche tecniche

Codice	Largh. (mm)	Lungh. (mm)	Colore	Spessore (my)	Quantità per conf.
NEKH80N	50	50	bianco	45	36
NEKH80B	50	50	avana	45	36

Proprietà

Tipo di supporto	Carta Kraft 100% riciclata
Peso supporto (g/m ²)	80
Tipo di adesivo	Hot Melt
Spessore totale (my)	135 ± 15%
Adesività su acciaio (N/cm)	>7 (Rottura carta - AFERA 5001)
Carico di rottura (N/cm)	50 ± 10% (AFERA 5001)
Allungamento a rottura (%)	2 ± 15% (AFERA 5004)

Periodo di stoccaggio

Si raccomanda di utilizzare il prodotto entro 6 mesi dalla data di consegna.

Condizioni di stoccaggio

Immagazzinare il prodotto in luogo asciutto, a una temperatura compresa tra 15°C e 25°C, protetto dalla polvere e dall'esposizione diretta alla luce del sole. Stoccare orizzontalmente e mantenere il suo imballo originale.

Uso

Se lo stoccaggio avviene a temperatura diversa da quella consigliata, riportare il nastro alla temperatura indicata prima dell'applicazione.

Prima di applicare il nastro rimuovere ogni traccia di polvere o altro sporco dalla superficie di applicazione. Pressare il nastro accuratamente per un'adesione perfetta e duratura nel tempo.

Smaltimento

PAP22 (carta). Seguire le indicazioni del comune di appartenenza per lo smaltimento.

Importante:

I valori indicati risultano da una media di analisi effettuate sulla nostra normale produzione e sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. Essi pertanto non costituiscono motivo di vincolo da parte della nostra azienda.



Aticelca®
11413-0001