

Scheda tecnica

Nastro adesivo a trama rinforzata longitudinale

Cod. NRINU_



Caratteristiche tecniche

| | | |
|--------------------------------------|-------|--|
| Materiale Supporto | | Polipropilene + fibre di vetro longitudinali |
| Materiale adesivo | | Gomma sintetica |
| Spessore BOPP | my | 28 (+/- 5%) |
| Spessore totale | my | 130 (123 - 136) |
| Carico a rottura longitudinale | Kg/cm | 25 (24 - 23) |
| Allungamento a rottura longitudinale | % | 10 (10,5 - 9,5) |
| Adesione metallo | g/cm | 1000 (\geq 50) |
| Rolling ball tack | cm | 1 (\leq 3) |

(Tolleranze)

Misure disponibili

| Cod. | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Colore |
|---------|----------------|----------------|-------------|
| NRINU19 | 50 | 19 | Trasparente |
| NRINU25 | 50 | 25 | Trasparente |
| NRINU50 | 50 | 50 | Trasparente |

Garanzia: Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna.

Smaltimento: Lo smaltimento dei nastri dovrà essere gestito secondo la legislazione in vigore nel paese corrispondente in cui viene utilizzato il prodotto.

