

Scheda tecnica
Scatole cartone tre onde



Codice	Misure int (L x l x H) cm	Misure est (L x l x H) cm
BOXT40	37 x 37 x 25.5	40 x 40 x 30
BOXT403031	37 x 27 x 26.5	40 x 30 x 31
BOXT50	47 x 37 x 35.5	50 x 40 x 40
BOXT60	57 x 47 x 35.5	60 x 50 x 40
BOXT6040	57 x 37 x 25.5	60 x 40 x 30
BOXT604040	57 x 37 x 35.5	60 x 40 x 40
BOXT65	62 x 52 x 45.5	65 x 55 x 50
BOXT70	67 x 57 x 55.5	70 x 60 x 60
BOXT80	77 x 57 x 65.5	80 x 60 x 70
BOXT8060	77 x 57 x 45.5	80 x 60 x 50
BOXT110	107 x 62 x 55.5	110 x 65 x 60
BOXT11050	107 x 47 x 45.5	110 x 50 x 50
BOXT120	117 x 72 x 85.5	120 x 75 x 90
BOXT120100	117 x 97 x 95.5	120 x 100 x 100
BOXT12080	117 x 77 x 55.5	120 x 80 x 60
BOXT12080107	117 x 77 x 102.5	120 x 80 x 107

Altre informazioni:

Composizione: KSMSMS/5466665/CCC
Copertina esterna: Kraft 225 gr/mq
Prima ondulazione: Kraft 225 gr/mq 8 (onda C spessore 4 mm ca)
Foglio teso: uso Semichimica 120 gr/mq
Seconda ondulazione: medium 135 gr/mq (onda C spessore 4 mm ca)
Foglio teso: uso Semichimica 135 gr/mq
Terza ondulazione: medium 135 gr/mq (onda C spessore 5 mm ca)
Foglio teso: uso Semichimica 135 gr/mq
Copertina interna: kraft 225 gr/mq

