



TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA



LIFETIME
LIMITED
WARRANTY

MAX300



336 x 300 x H148 mm
13.93 x 11.81 x H5.28 inch



300 x 225 x H132 mm
11.81 x 8.86 x H5.20 inch



33 + 99 mm
1.30 + 3.90 inch



1,62 kg / 3.57 lb



-51 / 90 °C / -59.8 / 194° F



Capacità / Capacity
8.91 lt



Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding



Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)



Shipping & Logistic info

4 pz. per cartone
4 pcs. x carton



7,20 Kg per cartone
15.87 lb gross weight



IP67

RATING

MIL SPECS


DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



SCREEN PRINTING &
CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA &
ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED
FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA
FUSTELLATA




LASER MARKING
OR ENGRAVING
INCISIONE O
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM


Spugne:



BASE FOAM

1 x 20 mm / 1 x 0.79 inch


+



CUBED FOAM

2 x 35 mm / 2 x 1.38 inch

+



CONVOLUTED FOAM

1 x 35 mm / 1 x 1.38 inch

=



300

S / HDS