

Informazioni Prodotto

Nastro di mascheratura in carta crespata sottile per verniciatura a spruzzo

tesa® 4317 è un nastro per mascheratura sottile e flessibile composto da supporto in carta crespata leggera e adesivo in gomma naturale. Il nastro per mascheratura indicato per un'ampia gamma di applicazioni di mascheratura generiche con o senza successiva essiccazione in forno fino a una temperatura di 80 °C. tesa® 4317 resiste anche alla sabbiatura a umido. L'adesivo in gomma naturale garantisce un'adesione eccellente a vari tipi di superfici, come metallo, gomma, vetro e plastica. Il supporto in carta crespata leggera è flessibile, conformabile e facile da strappare a mano. Vernici e filler aderiscono bene al lato opposto e prevengono così eventuali fenomeni di desquamazione.

Applicazioni generali

Il prodotto è resistente alla sabbiatura bagnata. Pitture e mastici aderiscono bene al supporto.

Il materiale può essere usato su metallo verniciato, gomma, vetro e parti cromate.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Dati tecnici

• Supporto	carta leggermente crespata	• Allungamento a rottura	10 %
• Spessore totale	140 µm	• Resistenza alla trazione	38 N/cm
• Massa adesiva	gomma naturale	• Resistenza alla temperatura	80 °C

Adesività su

• Acciaio	3.3 N/cm	• superfici irregolari	1.2 N/cm
-----------	----------	------------------------	----------

Proprietà

• Strappabile a mano	● ● ● ●	• Contorni colore definiti	● ● ●
• Facile da rimuovere	Si	• Conformabilità	● ● ●
• Ancoraggio vernice	● ● ● ●		

Valutazione rispetto all'assortimento tesa®: ● ● ● ● ottimo ● ● ● buono ● ● medio ● basso

tesa® 4317

Informazioni Prodotto



Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare

<http://l.tesa.com/?ip=04317>

