

Scheda tecnica

Sacchetti LDPE spessore 30 my

Cod. BUS_C

Caratteristiche tecniche

Materiale	<i>Polietilene bassa densità (LDPE)</i>
Spessore	<i>30 my</i>
Colore busta	<i>Trasparente</i>
Chiusura	<i>Bocca aperta</i>
Tolleranza dimensioni	<i>± 5%</i>
Alimentarietà	<i>sì</i>

Misure Disponibili

Codice	Larghezza -cm-	Altezza -cm-	Qta per conf.
BUS57C	5	7	1000
BUS68DA	6	8	1000
BUS624C	6	24	1000
BUS712C	7	12	1000
BUS1010C	10	10	1000
BUS1015C	10	15	1000
BUS1020C	10	20	1000
BUS1025C	10	25	1000
BUS1030C	10	30	1000
bus1218C	12	18	1000
BUS1228C	12	28	1000
BUS1318C	13	18	1000
BUS1520C	15	20	1000
BUS1525C	15	25	1000
BUS1535C	15	35	1000
BUL120D	15	120	1000
BUS1630C	16	30	1000
BUS1825C	18	25	1000
BUS1830C	18	30	1000
BUS2025C	20	25	1000
BUS2030C	20	30	1000
BUS2040C	20	40	1000
BUS2228C	22	28	1000
BUS2232C	22	32	1000



Codice	Larghezza -cm-	Altezza -cm-	Qta per conf.
BUS2236C	22	36	1000
BUS2530C	25	30	1000
BUS2535C	25	35	1000
BUS2540C	25	40	500
BUS2840C	28	40	500
BUS3040C	30	40	500
BUS3050C	30	50	500
BUS3545C	35	45	500
BUS3555C	35	55	500
BUS3560C	35	60	500
BUS3850C	38	50	500
BUS4060C	40	60	500
BUS4550C	45	50	500
BUS4570C	45	70	500
BUS5060C	50	60	500
BUS5070C	50	70	500
BUS5080C	50	80	500
BUS5590C	55	90	500
BUS6080C	60	80	500
BUS60100C	60	100	500
BUS70150C	70	150	250

Stoccaggio: conservare il prodotto in scatole di cartone perfettamente sigillate in condizioni normali di stoccaggio.

Ulteriori indicazioni per lo stoccaggio: il prodotto confezionato in scatole sigillate ha una durata di due anni minimo all'interno di un magazzino con una temperatura media di 25° e il 50% di umidità.