

Scheda tecnica

# Nastro adesivo in carta 100% carta riciclato



## Caratteristiche tecniche

Materiale Supporto		Carta 100% riciclata
Materiale adesivo		Hot melt-Gomma sintetica
Grammatura carta	gr	80 (+/- 5%)
Spessore totale	my	135 (+/- 15%)
Carico a rottura	N/cm	50 (10+/-%)
Allungamento a rottura AFERA 5004	%	2 (+/- 15%)
Adesione metallo	g/cm	n.r.
Rolling ball tack	cm	n.r.
Certificazione ambientale		FSC

(Tolleranze)

## Misure e colori disponibili

Cod.	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Colore
NEKH80B	50	50	Bianco
NEKH80F	50	50	Avana con stampa FRAGILE
NEKH80N	50	50	Avana

**Garanzia:** Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna.

**Smaltimento:** Lo smaltimento dei nastri dovrà essere gestito secondo la legislazione in vigore nel paese corrispondente in cui viene utilizzato il prodotto.



**Propac S.r.l.**

Via Ardeatina, 2479 / Km 22,300  
z.i. S.Palomba / 00134 Roma [RM]  
T [+39] 06715395 / F [+39] 0671539582

Email: [info@propac.it](mailto:info@propac.it)  
PEC: [propac@cn.legalmail.it](mailto:propac@cn.legalmail.it)  
Fax: 800-969827  
Numero Verde: 800-008822

Cod. Univoco (SDI) SUBM70N  
P.IVA 02033401007  
C.Fiscale 08358350588

CCIAA n° 657941  
Iscr. Trib. 5739/88  
Cap. soc. € 1.000.000,00 i.v.