

Scheda tecnica

Nastro adesivo PPL 28 my silenzioso

Cod. NN_



Caratteristiche tecniche

Materiale Supporto		Polipropilene biorientato BOPP
Materiale adesivo		Acrilico
Spessore Supporto	my	28 (+/- 5%)
Spessore totale	my	48 (45 – 51)
Carico a rottura longitudinale	Kg/cm	4,5 (3,5 – 5,5)
Allungamento a rottura longitudinale	%	160 (120 – 220)
Adesione metallo	g/cm	230 (≥ 200)
Rolling ball tack	cm	1 (≤ 3)
(Tolleranze)		

Misure e colori disponibili

Cod.	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Colore
NNOA50	66	48	Avana
NNA50132	132	50	Avana
NNOA75	66	75	Avana
NNOB50	66	48	Bianco
NNB50132	132	50	Bianco
NNOT50	66	48	Trasparente
NNT50132	132	48	Trasparente
NNOT75	66	75	Trasparente

Garanzia: Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna.

Smaltimento: Lo smaltimento dei nastri dovrà essere gestito secondo la legislazione in vigore nel paese corrispondente in cui viene utilizzato il prodotto.

Propac S.r.l.

Via Ardeatina, 2479 / Km 22,300
z.i. S.Palomba / 00134 Roma [RM]
T [+39] 06715395 / F [+39] 0671539582

Email: info@propac.it
PEC: propac@cg.legalmail.it
Fax: 800-969827
Numero Verde: 800-008822

Cod. Univoco (SDI) SUBM70N
P.IVA 02033401007
C.Fiscale 08358350588



CCIAA n° 657941
Iscr. Trib. 5739/88
Cap. soc. € 1.000.000,00 i.v.