

Informazioni Prodotto

Nastro sigillatura cartoni per utilizzi generici

tesa® 4089 è dotato di un rivestimento robusto e flessibile in PP 28 µm con adesivo in gomma naturale. Le sue proprietà adesive, ideali a temperature moderate tra -30 °C e 100 °C, lo rendono ideale per applicazioni indoor. Il nastro con gomma naturale tesa® 4089 è il prodotto ideale per l'imballaggio e la sigillatura di cartoni. Presenta un elevato tack e un breve tempo di permanenza, è facile da srotolare e può essere utilizzato in modo pratico con dispenser manuali o con apparati industriali. Il rivestimento in polipropilene è leggero.

Applicazioni generali

- Sigillatura manuale e automatica di cartoni leggeri e di peso medio

*Tack molto elevato e tempo di permanenza breve su molti tipi di superfici (legno, carta, lamina metallica...)

*Adesivo in gomma naturale di alta qualità

*Adesione eccellente a superfici polari e non polari

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Dati tecnici

• Supporto	film di PP	• Allungamento a rottura	145 %
• Spessore totale	46 µm	• Resistenza alla trazione	43 N/cm
• Massa adesiva	gomma naturale		

Adesività su

• Acciaio	2.2 N/cm
-----------	----------

Proprietà

• Applicazione automatica	Si	• Applicazione manuale	Si
---------------------------	----	------------------------	----

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare

<http://www.tesa.com/?ip=04089>

