

Scheda tecnica

Carta kraft avana in bobine

Cod. R_



Caratteristiche tecniche

Codice	Altezza (cm)	Lunghezza (m)	Grammatura (g/m ²)
RT100	100	100	100
RT140	140	100	100
RT160	160	100	100

Smaltimento:

CARTA - PAP22

TERMORETRAIBILE - LDPE4

Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Carta riciclata - 100 % Recyled paper

grammatura-substance	gr/m ²	metodi tappi	di prova ISO	60	80	100
Carico di rottura M.D.- Tensile strenght	KN /m	404-494	1924/01/02	2.65	3.53	4.41
Carico di rottura C.D.- Tensile strenght	KN /m	404-494	1924/01/02	1.24	1.65	2.06
Allungamento M.D. - Elongation	%	404-494	1924/01/02	1.6	1.6	1.6
Allungamento C.D. - Elongation	%	404-494	1924/01/02	3.5	3.5	3.5
Lunghezza di rottura M.D. - Breaking lenght	m	404-494	1924/01/02	4500	4500	4500
Lunghezza di rottura C.D. - Breaking lenght	m	404-494	1924/01/02	2100	2100	2100
Media - Lenght	m			3300	3300	3300
Indice lacerazione - Tear index	mNm/g	414	1974	5/6	5/6	5/6
Portosità Gurley	sec	460	5636/5	30<x<40	50<x<60	50<x<60
Codd 60"	gr/m ²	441	535	40	45	50
Resistenza allo scoppio - Bursting Strenght	Kpa	403	2758	98	118	138