

Scheda tecnica

Tendireggia a batteria per regge in PP/PET

Cod. TENDMB 620/820

- 🇮🇹 **TENDIREGGIA A BATTERIA
PER REGGIA PP / PET**
- 🇬🇧 **HIGH TENSION BATTERY POWERED
PLASTIC STRAPPING TOOL**

BRUSHLESS MOTOR



18V 4000 mAh
Li-Ion BATTERY

STRAP GRIPPERS

- 🇮🇹 **TENSIONAMENTO FINO A KG. 400**
- 🇬🇧 **TENSION UP TO 400 KGS**



CARATTERISTICHE

- Motore Brushless – garanzia di lunga durata
- Batteria al Litio ricaricabile – 18V 4000mAh con indicatore intelligente di alimentazione (CLI) ed elevata velocità di ricarica (30 minuti)

POTENZA E VELOCITA'

- Tensione massima 400 Kg (4000N) **TENDMB820** alto tensionamento.
- Tensione massima 250 Kg (2500N) **TENDMB620** tens. standard.
- Nuovo rullo di tensionamento – contribuisce a garantire un'elevata tensione e si adatta a reggia di ogni qualità
- Utilizzabile con una sola mano – tensionamento, saldatura e taglio completamente automatici

INNOVATIVO E SEMPLICE

- Touch-screen programmato con segnale digitale per selezionare velocemente le diverse operazioni
- Con appena 3,5 Kg di peso, rappresenta il modello più leggero nella sua categoria
- Nuovo dispositivo con funzione speciale che rende la rimozione della batteria semplice e fluida
- Design concepito per prevenire graffi e danni causati dall'usura sugli oggetti
- Grazie ai componenti aggiuntivi in dotazione, è possibile sostituire rapidamente le guide per l'utilizzo di reggia di diverse dimensioni.
- Staffa di sospensione opzionale

SICUREZZA

- Possibilità di utilizzo con una sola mano in conformità con la normativa CE – i requisiti RoHS sono rispettati
- La batteria al Litio rispetta le norme UN38.3 in relazione alle norme di sicurezza

SPECIFICHE

Modello	Idoneo all'utilizzo di reggia	Larghezza reggia		Spessore reggia		Range di tensione (Kg)	Efficienza di Saldatura	Dimensione (cm) Appross.	Peso Tendireggia	Peso Batteria
Model No	Fits Poly Strap	Strap Width mm inch		Strap Thickness mm pollici		Tension Range (kg)	Sealing Efficiency	Dimension (cm) Approx.	Tool Weight	Battery Weight
TENDMB620	PP - PET	12 ~ 16	1/2 ~ 5/8	0.65 ~ 1,00	0,026 ~ 0,04	10 ~ 250	85 ± 5%	33x15x13	2,8 Kg	0,6 Kg
TENDMB820	PP - PET	16 ~ 19	5/8 ~ 3/4	0.70 ~ 1,27	0,028 ~ 0,05	40 ~ 400				

- Tempo di saldatura 0.3 – 2.7 seconds
- Batteria al Litio: fino a 2000 ricariche se correttamente utilizzata
- La batteria in piena carica è in grado di effettuare sino a 400 cicli di reggiatura in funzione della tipologia di reggia utilizzata e del tempo di saldatura.



FEATURES

Latest technology

- Brushless single motor design provides extremely long service life.
- Li-Ion battery- 18V 4000mAh rechargeable battery with smart Charge Level Indicator (CLI) (30 minutes charger)

POWERFUL & SPEEDY

- Max. tens. 400 KGS (4000N) **TENDMB820** heavy duty model.
- Max. tens. 250 KGS (2500N) **TENDMB620** standard duty model.
- New strap grippers design contributes to high tension ability and strap quality tolerance.
- Single-handed operation performs automatic tensioning, friction welding and cutting efficiently.

SMART & EASY

- Pre-programmed touch panel with digital signal to suit different operation needs instinctively.
- Lightest model in same class of tools approx. 3.4kg relieves operation fatigue.
- Special tool retreating device ensures smooth and easy removal of tool.
- Unique rear-end roller design prevents scratches or worn out damages on strapping objects.
- User self-adjustable strap widths guiders and self-changeable wearing parts.
- Optional hanger reduces operation fatigue.

SAFETY

- Single-handed operation conforms to CE safety directive and meets RoHS requirements.
- Li-Ion battery complies with UN38.3 safety requirements

SPECIFICATION

- Sealing time adjustment: 0.3 – 2.7 seconds
- Li-Ion battery life is up to 2000 charges with proper charging and discharging habits.
- Fully charged Li-Ion battery support up to max 400 cycles dependant on straps set tension & sealing time.